



Techn. Prüfstelle
für den
PFALZ Kraftfahrzeugverkehr

Exip GmbH
7520 Bruchsal 1
PKW

Prüfbericht-Nr.
550870572
Nachtrag III
Blatt-Nr. 1

NACHTRAG III

zu Prüfbericht-Nr. 550870572 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: Exip
Radtyp: 1570 G
Radgröße: 7J x 15H2
Einpreßtiefe: 38 mm
zul. Radlast: 500 kg

Erweiterungen

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

I.4 Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: Adam Opel AG, Rüsselsheim

Fz-Typ	Handelsbez.	ABE-Nr.	zul. Reifengr.	Aufli.+Hinv.
Kadett-E	Kadett LS	!E 023/21	!185/55R15 (11)	!1-6,12
	Kadett GLS		!195/50R15(7)	
	Kadett GT			
	Kadett Sprint			
Kadett-F	Kadett LS	!D 359/21	!185/55R15(11)	!1-6,12
	Kadett GL		!195/50R15(7)	
	Kadett GT		!205/50R15(7.9)	
	Kadett GSI			
Kadett-H	Kadett-Cadillac GL	!E 388/11		
	Cadillac-Kadett GSI			
Kadett-L	Kadett Caravan LS	!D 360/21	!185/55R15(11)	!1-6,12
	Kadett Caravan GL		!195/50R15(7)	
	Kadett Caravan GT			
	Kadett Caravan			
	Club			

Dieser Nachtrag ist nur in Verbindung mit dem Prüfbericht-Nr. 550870572 des TÜV Pfalz e.V. gültig.
Es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise des Prüfberichtes-Nr. 550870572 des TÜV Pfalz e.V. unverändert.

Ludwigsafen, den 20. Februar 1989

Dipl.-Ing. Garrecht
amtl. anerkannter Sachverständiger



Techn. Prüfstelle
für den
PFALZ Kraftfahrzeugverkehr

Exip
7520 Bruchsal 1
PKW

Prüfbericht-Nr.
550870572
Nachtrag IV
Blatt-Nr. 1

NACHTRAG IV

zu Prüfbericht-Nr. 550870572 des TÜV Pfalz e.V.

Erweiterung des Verwendungsbereichs:

Hersteller: Exip
Radtyp: 1570 G
Radgröße: 7 J x 15 H2
Einpreßtiefe: 38 +/- 1 mm
zul. Radlast: 465 kg

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

I.4 Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: Adam Opel AG, Rüsselsheim

Fz-Typ	Ausf.	Handelsbez.	ABE-Nr.	zul. Reifen- größen	Aufli. u. Hinv.
Vectra-A	!A...,B...	Vectra GL	!E 947	!195/50R15(14)	!1-6,12
	!C...,D...	Vectra GLS		!195/55R15	
		Vectra GT		!205/55R15(10)	
		Vectra CD		!205/50R15(10)	
				!195/60R15	
Vectra-A-CC	!A...,B...	Vectra GL	!E 948	!225/50R15	
	!C...,D...	Vectra GLS		!11,16,18	
		Vectra GT			
		Vectra CD			
Vectra-A-X	!A...,C...	Vectra GL 4x4	!E 951		
	!E...,F...	Vectra 2000			
	!G...,H...	Vectra 2000 4x4			

Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt ergänzt.

- Bei Fahrzeugen mit Geschwindigkeitsmesser (Wegdrehzahl 1068 oder 8405) ist eine Überprüfung des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers erforderlich.
- entfällt -
- Auf ausreichende Radabdeckung hinten ist zu achten, gegebenenfalls erforderlich.
- entfällt -

- 2 -



Techn. Prüfstelle
für den
PFALZ Kraftfahrzeugverkehr

Exip
7520 Bruchsal 1
PKW

Prüfbericht-Nr.
550870572
Nachtrag IV
Blatt-Nr. 2

Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt ergänzt. (Fortsetzung)

- Diese Reifengröße ist nur an der Hinterachse zulässig in Verbindung mit der Bereifung 205/55R15 an der Vorderachse.

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht-Nr. 550870572 einschließlich Nachtrag I-III des TÜV Pfalz e.V..

Es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise des Prüfberichtes-Nr. 550870572 des TÜV Pfalz e.V. unverändert.

Der Nachtrag umfaßt Blatt 1-2 und ist nur als Einheit gültig.

Ludwigsafen, den 26. Februar 1990

Dipl.-Ing. Garrecht
amtl. anerkannter Sachverständiger



Techn. Prüfstelle
für den
PFALZ Kraftfahrzeugverkehr

Exip
7520 Bruchsal 1
PKW

Prüfbericht-Nr.
550870572
Nachtrag V
Blatt-Nr. 1

Nachtrag V.

zu Prüfbericht-Nr. 550870572 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: Exip
Radgröße: 7 J x 15 H2
Radtyp: 1570 G
Einpreßtiefe: 38 +/- 1 mm
zul. Radlast: 465 kg

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

I.4 Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: Adam Opel AG, Rüsselsheim

Fz-Typ	Ausführung	Handelsbez.	ABE-Nr.	zul. Reifengr.	Aufli.+Hinv.
Vectra-A	!A...,C...	Vectra GL 4x4	!E 951	!195/50R15(14)	!1-6,12
	!E...,F...	Vectra 2000		!195/55R15	
	!G...,H...	Vectra 2000 4x4		!205/55R15(10)	
		Vectra GLS 4x4		!205/50R15(10)	
				!195/60R15	
				!225/50R15	
				!11,16,18	
Calibra-A	!G...	Calibra	!F 406	!195/60R15-87	
	!L...			!205/55R15-87	
				!11,20	
				!205/60R15-90	
				!11,13,20	
				!oder vorn	
				!205/55R15-87	
				!20	
				!u. hinten	
				!225/50R15-90	
				!11	

Auflagen und Hinweise

Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt ergänzt.

- Eine Überprüfung des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers ist erforderlich, ggf. Angleichung erforderlich.